

# VS1804T/VS1808T

## 4/8端口HDMI Over Cat 5影音分配器

- VS1804T/VS1808T HDMI Over Cat 5 影音信号分配器可将高质量的音频及视频内容传送到4或8组的显示端设备传送距离最长达60m。VS1804T/VS1808T HDMI Over Cat 5影音信号分配器能搭配使用ATEN影音信号接收器\*为一组完整的解决方案适用于任何能将多媒体内容传送到多个目的地的理想解决方案。

\* 兼容的接收器设备  
 VB802 HDMI Over Cat 5中继器  
 VE800AR HDMI影音信号接收器

VS1804T/VS1808T适用于任何需要将HDMI内容传送到不同地点的安装架构,例如:

- 店内或展览场所的数字广告牌
- 公共场所信息传播(新闻、航班、火车时刻与抵达/启程信息)
- 体育赛事
- 剧院与演讲场合
- 教室与公司训练场所



### 功能特性

- 一组HDMI输入信号可通过Cat 5e线缆传送到4/8台显示设备\*
- 延长传输距离达60m
- 支持HDMI(3D, 深色)
- 支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 支持一组本地HDMI输出
- 兼容于HDMI, HDCP规格
- 消费性电子控制(CEC)可让已连结的HDMI设备相互沟通并响应遥控信号
- RS-232串行端口的功能为指令控制\*\*
- 可占口级联三层
- 优越的影像质量  
 -HDTV分辨率480p、720p、1080i与1080p(1920x1080)
- EDID模式选择
- 可安装于机架

注意: \* 如欲使用EDID Bypass及/或是HDCP 认证,请在VS1804T/VS1808T 及 VE800AR 间连接另一条Cat 5e线缆。

\*\*VS1804T/VS1808T AP与GUI操作手册可自ATEN官方网站(www.aten.com.cn)下载使用

## HDMI™

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



### 产品规格

功能		VS1804T	VS1808T	
接口	HDMI输入	1 x HDMI Type A母头(黑)		
	HDMI输出	本地	1 x HDMI Type A母头(黑)	
	端对端 (Cat 5线)	TMD5	4 x RJ-45母头	8 x RJ-45母头
		DDC	4 x RJ-45母头	8 x RJ-45母头
	RS-232	1 x DB-9母头(黑)		
开关	电源	1 x DC电源插座		
	EDID模式	1 x 8段式调整按钮		
	EDID学习模式	1 x 按键		
LED 指示灯	电源	1 (绿)		
	HDMI输入	1 (绿)		
	HDMI输出	1 (绿)		
	EDID学习模式	1 (绿/红)		
	端对端	4 (绿)	8 (绿)	
视频分辨率	1080p@40m; 1080i@60m			
耗电量	DC5.3V, 8W	DC5.3V, 13W		
作业环境	操作温度	0~50℃		
	储存温度	-20~60℃		
	湿度	0~80% RH, 无凝结		
机体属性	外壳	金属		
	重量	2.10 kg	2.15 kg	
	尺寸(长x宽x高)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm		

\*上述规格与图片仅供参考, 宏正自动科技保留修改之权利

## 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层  
 电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318  
 www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn



© Copyright 2016 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN Logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理,  
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌