

## 2/4端口4K DisplayPort分配器 VS192/VS194

- 对于拥有将DisplayPort高画质视频传送至二或四个DisplayPort显示器需求的人而言，VS192/VS194 2/4端口4K DisplayPort分配器是最完美的解决方案。VS192/VS194不仅能分配也可扩充二或四个DisplayPort屏幕上的DisplayPort影音信号，非常适合各种多重显示应用。

VS192/VS194兼容于DisplayPort 1.2a并支持在60Hz时高达4K分辨率，能有效且适合搭配家庭剧院应用中所有DisplayPort显示器使用，以及各种企业、教育与商业设定。



### 产品特性

- 连接一个DisplayPort来源至二或四个DisplayPort屏幕
- 支持DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
- 支持分辨率高达4096x2160/3840x2160@60Hz
- 支持MST/扩充模式及SST/分割模式\*

#### MST/扩充模式:

以4K最大分辨率扩充2/4台显示器的视频来源

#### SST/分割模式:

以各屏幕上4K最大分辨率复制单一视频来源至2/4台显示器

- 支持连接速度: HBR2(高位元率2)

#### 注:

\* VS192/VS194将在SST模式期间略过EDID模式，且将侦测连接至连接端口1的分辨率。

#### 分割模式

复制单一视频来源至多重输出



#### 扩充模式

扩充单一视频来源至所有输出



### 产品规格

功 能	VS192	VS194
视频输出		
接口	2 x DisplayPort母头 (黑)	4 x DisplayPort母头 (黑)
视频输入		
接口	1 x DisplayPort母头 (黑)	
视频		
规范	DP 1.2a; 兼容于HDCP1.3	
最高分辨率	高达4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz	
最大数据传输率	21.6Gbps (每通道5.4Gbps)	
电源		
接口	1 x DC电源插座	1 x DC电源插座
耗电量	5 VDC, 1.185 W	5 VDC, 3.36 W
操作环境		
操作温度	0° 至 40° C	
储存温度	-20° 至 60° C	
湿度	0 – 80% RH, 无凝结	
机体属性		
外壳	金属	
重量	0.30 kg	0.33 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm

