

CS9134



- 4端口PS/2 KVM多电脑切换器
- ➔ CS9134为内建PS/2接口的KVM切换器，提供一组控制端管控4台服务器电脑主机，并可通过切换器前端的按键，或是通过控制端键盘上的热键组合，进行电脑的选择切换，这是单一控制端管理多电脑，最简便的解决方案。此外，通过占口级联，可串联三层，使用21台CS9134，以控制64台电脑。



Features

- 无需额外软件，并可通过面板上的按钮、热键，或是OSD屏幕选单功能以选择切换电脑主机。
- 提供PS/2及Serial鼠标仿真功能，以支持系统开启。
- 支持与PS/2兼容的鼠标—包括Microsoft Intellimouse Pro及罗技FirstMouse、FirstMouse+。
- 视频分辨率1920x1440，并支持DDC2B。
- 可安装于19"机架上。
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD。
- 如欲取得更多关于可连结至CS9134的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#)。

Specification

电脑连接数	直接	4	
	串联最多可达	64 (通过占口级联)	
电脑切换选择		切换按键、热键、OSD	
连接接口	控制端	键盘	1 x Mini Din- 6 母头 (紫)
		显示器	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		鼠标	1 x Mini Din- 6 母头 (绿)
	电脑	键盘	4 x Mini Din- 6 母头 (紫)

	显示器	4 x HDB-15 公头 (蓝)
	鼠标	4 x Mini Din- 6 母头 (绿)
	电源适配器插孔	1 x DC 插孔
LED 指示灯	联机	4 (绿)
	已选择	4 (橘)
	电源	1 (蓝)
模拟方式	键盘	PS/2
	鼠标	PS/2
视频分辨率	1920x1440; DDC2B	
操作温度	0 ° C~50 ° C	
储存温度	-20 ° C~60 ° C	
扫描时间	3,5,10,15,20,30,40,60 Sec	
耗电量	DC9V, 900mW	
外壳	金属	
重量	2.55 Kg	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	45 x17 x 6.5 cm	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.