

产品连线示意图



功能特色

- 整合KVM 控制端与17或19寸LCD显示器于单一抽拉式机体中，占用少于1U机架空间
- 双滑轨设计- LCD显示器与键盘/鼠标触控板可分别独立抽拉
- LCD模块可展开至120度，以提供舒适的检视角度
- 控制端锁定功能，控制端在不使用时可安全的锁定在原来位置
- 1个控制端可管理5台(KL1508)或16台(KL1516)服务器。通过菊花链连结方式，可另外串接31台KVM，控管多达512台服务器
- 具备自动转换功能的电脑端模块可弹性支持各种界面组合，包括 PC、Mac、Sun电脑、以及串口设备
- 采用RJ-45接头与 Cat 5e 连接线，可延长服务器与KVM之间的距离最远达40米，分辨率达 1280 x 1024 @75Hz
- 机身后方专属的控制端连结端口可外接第二组控制端进行管理，而内置的 PS/2 鼠标连结端口，则可外接鼠标并与LCD控制端搭配使用
- 不需额外加装软件 - 通过连结端口选择按键、热键、以及OSD图形化显示器选单，方便选取所要操控的服务器
- OSD图形化显示器选单可针对分辨率的改变自动进行调整- OSD图形化选单的树状结构可自动选择与管理服务器
- 通过机台与连结端口选择按键，快速方便地切换至任何1台服务器 - LED灯号显示机台与连结端口位置
- 连接的服务器图像设定，会自动调整至LCD显示器的最佳输出值
- 自动扫描功能 监控使用者所选取的服务器状态
- 双层密码授权机制- 唯有授权使用者才能登入与控管服务器。最多允许4位使用者及1位管理员，其可各自独立设定数据
- 广播功能- 键盘输入的指令可通过广播功能传送至所有服务器
- 标准105键的键盘，并支持Mac与Sun键盘的模拟功能
- 专属按键，通过键盘启动热键方式与OSD图形化显示器选单，快速执行各项功能
- 支持多种平台: PC、Mac、Sun、以及终端机型系统
- 可