

VS0108H

8端口HDMI影音切换器

- VS0108H HDMI影音分配器对于需要同时将一组数字高清影像视频传送至8台HDMI显示器的用户而言，将是一套完美的解决方案。此产品支持所有HDMI设备，包括DVD播放机、卫星接收机顶盒、以及所有HDMI显示器。VS0108H兼容于高频宽数字内容保护(High Bandwidth Digital Content Protection, HDCP)规格可完美与家庭剧院、企业、教学与商用环境的HDMI显示器搭配使用。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



产品特性

- 可同时将1组HDMI视频来源传送至8组HDMI显示器
- 可堆叠串接三层
- 支持Dolby True HD与DTS HD Master Audio
- 高达60Hz更新速率
- 长距离信号传输 - 20 m(24 AWG)与15m(28 AWG)
- 高视频分辨率 - HDTV分辨率480p、720p、1080i与1080p(1920x1080); VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUSGA(1920x1200)
- HDMI色深
- 兼容于DDC规格
- 符合HDMI规格与HDCP 1.1标准
- Consumer Electronics Control (CEC)可让已连接的HDMI设备相互沟通并响应遥控信号
- 支持1080p显示时，信号传输速率高达2.25Gbits
- 机架式设计

输入



输出



产品规格

| 功能 | | VS0108H |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 显示器连接数 | 直接 | 8 |
| | 最大 | 512(堆叠串接) |
| 连接端口 | 设备 | 1 x HDMI Type A 母头 (黑) |
| | 显示器 | 8 x HDMI Type A 母头 (黑) |
| | 电源插座 | 1 x DC Jack |
| LED指示灯 | 电源 | 1 (橘) |
| | 输入 | 1 (绿) |
| | 输出1-8 | 1 (绿) |
| 视频分辨率 | | HDTV高达1080p, 电脑高达WUXGA (1920x1200) |
| 耗电量 | | DC5.3V, 9.5W |
| 作业环境 | 操作温度 | 0-50℃ |
| | 储存温度 | -20℃-60℃ |
| | 湿度 | 0-80% RH, 无凝结 |
| 机体属性 | 外壳 | 金属 |
| | 重量 | 1.74kg |
| | 尺寸(长x宽x高) | 43.20x15.40x4.40 cm |

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2012 V7.0



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN旗下全品牌