

## DisplayPort 連接線

2M (6.6ft) / 3M (9.8ft) – rev.1.4

- ATEN DisplayPort rev.1.4 連接線支援 32.4 Gbps 資料傳輸速率，提供高解析度的連線和高品質的輔助通道。這款線材提供對 DisplayPort 介面（電競）電腦的專業連接；可和 ATEN DisplayPort 解決方案搭配使用；連接筆電至高解析度顯示器或使用於任何 DisplayPort 介面設備。我們的 DisplayPort rev.1.4 連接線支援高達 8K 動態 HDR 和 32 聲道，確保高品質的視訊和音訊。且每個接頭皆有門扣，搭配一個釋放按鈕以提供牢固的連接。



8K 7680 x 4320

### 產品特性

- 視訊解析度高達 8K (7680 x 4320 @ 60Hz)，且支援 5K (5120 x 2880 @ 60Hz)、4K (4096 x 2160 @ 120Hz) 和更舊的 DP 版本
- 頻寬速度最高 32.4 Gbps (HBR3)
- 支援 Multi-Stream Transport (MST) 於菊鍊串接多個顯示器
- 支援前向糾錯機制 (FEC)
- 支援顯示串流壓縮 (DSC)
- 32 無壓縮數位聲道
- 符合 RoHS 標準

### 產品規格

功能	2L-7D02DP	2L-7D03DP-1
視訊解析度	最高達 8K (7680 x 4320 @ 60Hz)	
<b>機體屬性</b>		
線材長度	2 公尺	3 公尺
線材顏色	黑色	
線材外部尺寸	6.5 + - 0.2 公釐	8.0 + - 0.2 公釐
導體規格	30AWG	26AWG
導體材質	鍍錫銅	
接頭電鍍	鎳	
接頭類型	DisplayPort (20 針) 公頭對公頭	
線材屏蔽類型	鋁鎂合金	
線材外披類型	PVC	
<b>作業環境</b>		
操作溫度	80°C	
額定值	UL VW-1 (燃燒率)，CSA	

### 型號清單

2L-7D02DP	2 公尺 DisplayPort rev.1.4 連接線
2L-7D03DP-1	3 公尺 DisplayPort rev.1.4 連接線

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

## 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓  
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926  
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 04/2020 V4.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.