

4 端口 4K H.265 IP 串流解码输入板卡 VW754

VW754搭配ATEN VW模块化电视墙图像处理器系列使用，可实时接收IP摄影机/网络视频录像机(NVR)的H.265/H.264串流，并同时支持多达四路4K@60Hz信号解码。解码后的信号可由模块化电视墙图像处理器指派输出通道*。VW754符合ONVIF Profile S规范并支持RTSP，因此可无缝整合于任何主流的IP视频系统。

支持热插拔，利于设备维护，适用于不间断运作的關鍵环境中。对于需要安装多个IP摄影机以提升态势感知并加强决策效率的场景，例如监控控制室、指挥中心、交通站点，与军事和政府组织，VW754是最佳解决方案。

注：一台模块化电视墙图像处理器最多可安装五张VW754子卡。



产品特性

- 接收H.265/H.264格式串流，并同时解码多达四路4K@60Hz信号或高达64路SD或36路720p信号
- 解码后的信号可被配置至VW3620的任一输出通道
- 符合ONVIF Profile S，可与主流IP摄影机和NVR无缝整合
- 支持RTSP
- 模块化设计，搭配ATEN模块化电视墙图像处理器使用
- 支持热插拔
- 适用于多IP摄影机或多IP信号源部署的关键任务场景，包括监控控制室、指挥中心、交通站点，与军事和政府组织

产品规格

	VW754
视频输入	
接口	1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
视频压缩	通过RTSP及ONVIF协议支持H.265与H.264
视频	
最大数据传输速率	≤ 25Mbps
最大分辨率	3840x2160@60Hz (4:2:0)
作业环境	
操作温度	0 – 40 °C
储存温度	-20 – 60 °C
湿度	0 – 80% RH, 无凝结
耗电量	26.24 W
机体属性	
外壳材质	金属
重量	0.83kg
尺寸 (长x 宽 x 高)	19.30 x 27.12 x 2.74cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 10/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

