

2端口Thunderbolt™2外围分享设备

US7220

US7220 Thunderbolt 2分享设备为一款双电脑扩充座,可提 供您工作所需的完整KVM功能。您可通过单一缆线,直接将 Thunderbolt设备、双屏幕设定与USB外围设备分享至两台电 脑。

US7220让两台搭载Thunderbolt 2的电脑可以20Gbps的超高 数据传输速度分享外围设备,此款分享设备让您仅需按下按 键,即可轻松在两台电脑间进行键盘、视频、鼠标与外围设备 的切换。通过最多可菊式串接五台Thunderbolt设备的功能, US7220得以连接多达11台外围设备,包括Thunderbolt屏幕与 视频撷取设备,其他可连接的设备则包括USB储存设备、印表 机、高画质相机、键盘、鼠标等。

ATEN宏正的Thunderbolt 2分享切换器是用户追求笔记本电脑 运算灵活性的最佳选择,并且兼具完整工作站的效能、分享及 高画质/双屏幕显示功能。











产品特性

- 兼容于Thunderbolt 2.0,数据传输速率最高可达20Gbps通过单一Thunderbolt缆线即可将11台设备连接至一台笔记本电脑*
- 连接至两个Thunderbolt主机端的双Thunderbolt连接端口
- ·一个连接至一台Thunderbolt设备的Thunderbolt连接端口,可菊式 串接最多达五台其他设备
- · Gigabit以太网路连接端口
- ·HDMI连接端口可支持一个额外的HDMI显示
- ·支持三个USB 3.1 Gen 1连接,资料传输速率最高可达5Gbps ·两个USB 2.0连接端口,资料传输速率最高可达480Mbps
- · 通过 Mini TOSLINK, 支持杜比及DTS直通的高音质声音信号, 通 过3.5mm音源线支持2.1声道音源
- 类比/数字音源输入及输出
- ・支持HDMI 1.4b 4K (UHD)分辨率
- 支持DisplayPort 1.2 4K(UHD)分辨率
- 搭载储存设备用的eSATA连接端口

额外的相关线缆,如:Thunderbolt线缆等,需用户自行添购

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层 电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318 www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn





产品规格

功能	US7220
电脑连接数	2
设备连接数	1 个;最多5个(通过菊式串接)
接口	
电脑	2 x Thunderbolt 2.0 母头 (黑色)
设备	1 x Thunderbolt 2.0 母头(黑色) 3 x USB3.1 Gen1 Type A 母头(蓝色) 2 x USB2.0 Type A 母头(黑色) 1 x E-SATA 母头(黑色)
LAN连接端口	1 x Gigabit 以太网络 母头 (黑色)
音源输入	1 x Stereo / Mini Toslink 插孔 母头 (黑色)
音源输出	1 x Stereo / Mini Toslink 插孔 母头 (黑色)
电源插孔	1
视频输出	1 x HDMI 母头 (黑色)
连接端口选择	1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort 母头 *
LED 指示灯	
已选择	2
视频分辨率	单显示器: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840x2160@60HZ* HDMI - 3840 x 2160 @ 30 HZ 双显示器: Thunderbolt - 3840 x 2160@60HZ HDMI - 3840 x 2160@30HZ *US7220可支持HDMI或Mini Display Port, 但无法 同时支持
电源	
耗电量	DC 12 V , 90 W
包装明细	1 x 1m Thunderbolt 2.0 连接线 1 x 适配器 1 x 直立架
操作环境	
操作温度	0° 至 40° C
储存温度	−20° 至 60° C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	铝
重量	0.78 kg
尺寸(长 x 宽 x 高)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm

Publish Date: 03/2017 V2.0