# VGA 转 HDMI 影音转换器

## VC180

VC180 为一款支持音频传输的 VGA 转 HDMI 影音转换器，其可让使用者于 HDMI 屏幕上观看 VGA 影像画面并体验高品质立体声音频。该款产品采用两种电源供应模式 – 可从 VGA 端口或使用电源适配器供电。VC180 可由 VGA 端口获取电源供应；但若来源设备无法提供足够电源，则需使用电源适配器以提供 VC180 所需电源。VC180 造型轻巧，无需软件即可弹性安装，轻松体验其功能效益。

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Video In HDB-15 | A/V Out HDMI | Resolution 1920 x 1200 | OS Support Win, Mac

## 产品特性

- 将 VGA 信号转换为 HDMI 信号输出
- 支持模拟立体声音频输入
- 高视频品质 — 高达 1080p, WUXGA
- 画面位置调整按键 — 可以调整并储存每个输出分辨率的画面位置资讯
- 跨平台支持 — Windows 与 Mac
- 支持两种电源供应模式 — 由 VGA 端口供电；或当 VGA 端口无法提供足够的电源时，则须使用电源适配器供电
- 自动侦测影像输入信号
- LED 指示灯显示连接状态
- 兼容 HDMI 规格
- 设计轻巧
- 无须安装软件 — 可减少兼容性与安装问题

## 产品规格

| | | VC180 |
|---|---|---|
| 接口 | 视频输入 | 1 x HDB-15 母头 ( 蓝 ) |
| | 音频输入 | 1 x 3.5mm Stereo Audio( 绿 ) |
| | HDMI 输出 | 1 x HDMI Type A 母头 ( 黑 ) |
| | 电源 | 1 x DC Jack |
| LED 指示灯 | 电源 | 1( 绿 ) |
| | 输入信号显示 | 1( 蓝 ) |
| 视频分辨率 | | 高达 1920 x 1200@60Hz |
| 耗电量 | | DC5.3V, 3.2W |
| 操作环境 | 作业温度 | 0 - 50⊠C |
| | 储存温度 | -20 - 60⊠C |
| | 湿度 | 0-80% RH, 无凝结 |
| 机体属性 | 外壳 | 金属 |
| | 重量 | 0.15kg |
| | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 7.90 x 7.46 x 2.44 cm |

*** 上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改的权利**

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

**北京宏正腾达科技有限公司**
北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1802室
电话: 400-810-0810　传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn　E-mail: Marketing@aten.com.cn

Released: 06/2021 V6.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI、HDMI高品质多媒体接口及HDMI 标志为HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。