

10.1” 触控面板

VK330

ATEN VK330 是一款 10.1 寸触控面板，使用电容式多点触控 TFT-LCD 屏幕。此触控面板已内置 ATEN 控制系统的应用程序，与 ATEN 控制主机兼容。VK330 支持以太网供电 (PoE)，通过一条以太网线即可同时传输电源和信息到触控面板，并适合支持特定要求稳定和有线传输应用的环境，以确保稳定可靠与高安全性的需求。

VK330 是医院、政府机构的会议室等需求高安全环境的理想解决方案。VK330 触控面板安装灵活，可以使用 ATEN 提供的壁挂套件 (ATEN VK302)，或桌面套件 (ATEN VK304) 安装在桌面上，并兼容于任何标准 VESA 孔距 75mm x 75mm 的安装套件。

ATEN 控制系统是以以太网为基础的管理系统，由控制主机、扩充盒、配置软件和控制接口组成，控制接口连接所有硬设备，从任何移动设备或 ATEN 控制系统的接口可直接轻松控制这些硬件。现在，VK330 触控面板加入 ATEN 控制系统的行列，让我们的控制系统解决方案更加完整，并满足目标市场的严格要求。



产品特性

- 配备 10.1 寸触控面板
- 已内置 ATEN 控制系统应用程序，用于整合 ATEN 控制系统
- 支持以太网供电 (PoE)，可通过一条以太网线接收电源和资讯
- 电容式多点触控面板
- 安装灵活，可以使用 ATEN 提供的壁挂套件 (ATEN VK302) 或桌面套件 (ATEN VK304)，并兼容于任何标准 VESA 孔距 75mm x 75mm 的安装套件



产品规格

VK330	
处理器	四核心
内存	
SDRAM	2 GB
Flash	8 GB
触控面板	
面板类型	TFT-LCD
尺寸	10.1"
触控屏幕	电容式
分辨率	1280 x 800
长宽比	16 : 10
色深	8 bit
对比度	800 : 1
背光	LED
观看角度	± 85° (水平), ± 85° (垂直)
亮度	500 cd/m ²
接口	
以太网	1 x RJ-45 母头, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type-A
电源输入	
以太网供电	802.3 at PoE+
功耗	DC12V:12.8W:43.65BTU PoE:14W:47.77BTU
作业环境	
操作温度	0 - 40° C
储存温度	-10 - 55° C
湿度	10 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.62kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	25.22 x 17.78 x 2.45cm

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 01/2023 V4.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co. Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1802室

电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318

www.aten.com.cn E-mail: Marketing@aten.com.cn