

VS481A

4端口HDMI影音切换器

- VS481A 4端口HDMI切换器，可让4组HDMI信号来源，快速、简易地共享于一组HDMI显示设备。用户可通过切换器上的按键或红外线遥控器，轻松快速地切换与选择如DVD播放器、卫星接受器或数码摄录相机等数字设备的信号来源。



Free
红外线
远程遥控



维持高清质量
支持高视频分辨率达1080p!



A/V In
HDMI



A/V Out
HDMI



RS-232



IR Remote
Control

产品特性

- 可让4组HDMI A/V信号来源，共享于一台HDMI显示设备
- 通过附带的红外线远程遥控器或前端面板的按钮，即可轻松切换4组A/V影像信号
- 高视频分辨率 – 支持HDTV分辨率480p、720p、1080i与1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA(1600x1200)及WUXGA(1920x1200)
- HDMI(3D、深色)
- 支持新时代高清环绕音频模式DTS-HD Master Audio及DOLBY TrueHD
- 支持60Hz显示器刷新率
- 长距离信号传输 – 最远达15m(24 AWG)
- 内设可用于高阶系统控制的双向RS232串口远程连接端口
- 电源开启侦测 – 若其中一台HDMI来源端设备的电源关闭，VS481A会自动切换至下一台电源开启的设备
- 即插即用 – 无需加装软件，安装迅速
- 兼容于DDC规格
- 符合HDMI规格与HDCP 1.1标准
- 支持1080p显示时，信号传送速率可达2.25 Gbits
- 金属外壳设计
- LED指示灯显示信号来源
- 经济型家庭剧院解决方案

* 注意: VS481A AP与GUI操作手册可自ATEN官方网 (www.aten.com.cn) 下载使用



产品规格

功能		VS481A
显示器连接数		1
连接端口	信号设备	HDMI 输入 4 x HDMI Type A母头(黑)
	显示器	HDMI 输出 1 x HDMI Type A母头(黑)
	RS232端口	1 x DB-9母头(黑)
	电源	1 x DC 电源插孔(黑)
LED	上线	4(橘)
显示灯	已选择	4(绿)
	视频分辨率	HDTV分辨率480p、720p、1080i、1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA(1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
耗电量		DC5.3V, 2.4W
操作环境	操作温度	0 – 50°C
	储存温度	-20 – 60°C
	湿度	0 – 80% RH, 无凝结
机体属性	外壳材质	金属
	重量	0.47 kg
	尺寸(长 x 宽 x 高)	20.00 x 8.27 x 2.50 cm

