

VS481B

4 端口 HDMI 影音切换器

- VS481B 4 端口 HDMI 影音切换器，可让 4 组 HDMI 信号来源通过前板的按键及 RS-232 或红外线遥控器可做快速切换，藉由前板的 LED 指示灯能显示目前切换信号来源。

VS481B 支持 Ultra HD 4K x 2K 最新的显示设备分辨率，自动切换模式可提供自动切换信号的方便性以及快速的切换引击可提高系统效率，内置双向的 RS-232 串口连接端口可通过中控系统，PC 或家庭自动化 / 家庭剧院的软件配件做系统控制。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



产品特性

- 高达四组的 HDMI 影音频号来源设备可连接至一组 HDMI 显示设备
- 通过前板的按键及 RS-232 或红外线遥控器可快速在 HDMI 输入来源端间做快速切换
- 支持带宽达 340MHz 及超高视析度 4kx2k
- HDMI (3D, 色深, 4kx2k); 兼容 HDCP
- 自动切换模式为自动选择连接端口切换
- 长距离信号传输 - 最远可达 15m (24 AWG)
- 支持消费性电子控制 (CEC)
- 支持 Dolby True HD 与 DTS HD Master Audio
- 内置双向 RS-232 串口连接端口，可用于高阶系统控制
- 在 HDMI 输入来源设备间做快速切换
- 使用 IR 延伸线材以支持 IR 延伸功能 *
- LED 指示灯显示信号来源

注意：IR 延伸线材 (料号 2XRT-0003G) 并未附在包装内。



产品规格

功能		VS481B
连接接口	来源端连接端口	HDMI 输入 4 x HDMI Type A 母头 (黑)
	显示端连接端口	HDMI 输出 1 x HDMI Type A 母头 (黑)
	RS-232 连接埠	1 x DB-9 母头 (黑)
	电源	1 x DC 插孔
	IR 延伸连接埠	1 x 迷你立体声插孔
按键开关	连接埠	4 x 按键
LED 指示灯	已選擇	4 (绿)
视频分辨率		HDTV 分辨率 480p, 720p, 1080i, 1080p, 并高达 4k2k (4096 x 2160 or 3840 x 2160); VGA 分辨率: SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA
耗电量		DC5V, 5W
作业环境	操作温度	0-50°C
	储存稳定	-20-60°C
	湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	外壳	金属
	重量	0.47kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 8.25 x 2.50cm