

# PE2220/PE2340

## 节能电源分配器

- PE2220/PE2340节能电源分配器提供20/40组AC电源插座，并支持多种IEC插座；PE2220/PE2340节能电源分配器的外型为节省空间的0U设计，可垂直地安装于机架的外侧，让您使用20/40组插座同时，也可有效利用机房空间。

PE2220/PE2340节能电源分配器可搭配EC2004节能盒\*一起使用，以让您在本地通过EC2004的前面板，或在远程通过图形化界面，监控节能电源分配器的实时电流及环境状况-让您的机房轻松、有效地节能。

\* 请访问[www.aten.com.cn](http://www.aten.com.cn)以了解更多ATEN EC2004节能盒及能源管理软件-eco Sensors产品信息。

### 产品特性

- 节省空间的0U机架安装设计
- 提供不同机型，支持IEC插座
- 实时PDU电流监控\*

\* 搭配EC2004节能盒使用



PE2220G



PE2340G

### 产品规格

功能		PE2220G	PE2340G
电源插座	直接	20 x 插座: IEC 60320 C13	40 x 插座: IEC 60320 C13
接口	电源插口	1 x IEC 60320 C20	1 x IEC 60309-32A
	电流量测	1 x RJ-45 母头	2 x RJ-45 母头
	电压量测		
LED指示灯	电源状态指示	1	2
额定输入功率		I/P: 100-240V~, 50-60Hz, 16A(最大)	I/P: 100-240V~, 50/60Hz, 32A(最大)
额定输出功率		TUV: 每插座 100-240V~, 50-60Hz, 10A (最大), 总: 16A (最大)	TUV: 每插座 100-240V~, 50-60Hz, 10A (最大), 每组回路: 16A (最大), 总: 32A (最大)
断路器		16A无熔丝开关	2 x 16A断路器
环境参数	操作温度	0 - 40°C	0 - 40°C
	储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
	湿度	0 - 80% RH, 无凝结	0 - 80% RH, 无凝结
外观	材质	金属	金属
	重量	1.98kg	4.65kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	56.6 x 6.6 x 4.4cm	132.5 x 6.6 x 4.4cm

## 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318  
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 11/2013 V1.0



© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，完全代理ATEN宏正旗下全品牌