

VS481B

4端口HDMI影音切换器

- VS481B 4端口HDMI影音切换器可让4组HDMI信号来源通过前面板按键、RS-232或红外线遥控器进行快速切换。前面板LED指示灯可显示目前切换信号的来源。

VS481B支持超高清4Kx2K最新的显示设备分辨率；自动切换模式可提供自动端口选择；快速切换可在HDMI端口间传输流畅的视频，提高系统效率；内建双向RS-232串口连接端口可通过环控系统、电脑或家庭自动化/家庭影院的软件配件进行系统控制。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



产品特性

- 4组HDMI影音信号来源设备连接至1组HDMI显示设备
- 通过前面板按键、RS-232或红外线遥控器可快速在HDMI输入来源间进行快速切换
- 支持频宽达340MHz及超高分辨率4Kx2K
- HDMI(3D、深色、4Kx2K); 兼容于HDCP规格
- 自动切换模式可提供自动端口选择
- 长距离信号传输 – 最远可达15m(24 AWG)
- 支持CEC
- 支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 内建双向RS-232串口连接端口，可用于高阶系统控制
- 可在HDMI输入来源设备间进行快速切换
- 通过使用红外线延伸线缆以支持红外线延伸功能*
- LED指示灯显示信号来源

注意：红外线延伸线缆(料号2XRT-0003G)并未附在包装内。



产品规格

功能			VS481B
接口	来源设备	HDMI 输入	4 x HDMI Type A母头(黑)
	显示设备	HDMI 输出	1 x HDMI Type A母头(黑)
	RS-232端口		1 x DB-9 母头(黑)
	电源		1 x DC 插孔
	红外线延伸端口		1 x 迷你立体声插孔
按键开关	连接端口		4 x 按键
LED指示灯	已选择		4 (绿)
视频分辨率			HDTV分辨率480p, 720p, 1080i, 1080p, 并高达4k2k (4096 x 2160 or 3840 x 2160); VGA分辨率: SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA
耗电量			DC5V, 5W
作业化解	操作温度		0 - 50° C
	储存温度		-20 - 60° C
	湿度		0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	外壳		金属
	重量		0.47 kg
	尺寸 (长x宽x高)		20.00 x 8.25 x 2.50 cm

